

En `/usr/lib64/R/library` de **detritus** se encuentran instalados algunos packages de R como *root*. Ha ocurrido que para poder trabajar, por ejemplo con el *package ggplot2*, la versión instalada en *root* no funciona bien. Se ha instalado una versión más actualizada en `/home/personal` pero no funciona.

Para poder instalar una nueva versión de un package hay que eliminar la versión que se encuentra en `/usr/lib64/R/library` y, además, es aconsejable borrar también la versión local: `/home/bego/R/x86_64-redhat-linux-gnu-library/3.3`. En el caso de *ggplot2*, además se han tenido que eliminar dependencias.

Aunque están descritas diferentes maneras de eliminar/borrar *packages* (`detach()`, `remove.package()`, ...) las ordenes para eliminar de manera correcta es la que se describe a continuación y se realiza desde una terminal en **detritus**:

1. `su:root ; path:/usr/lib64/R/library` escribir: `> R CMD REMOVE lplyr dplyr ggplot2`
2. `su:personal; path:/home/personal/R/x86_64-redhat-linux-gnu-library/3.3`: `> R CMD REMOVE lplyr dplyr ggplot2`
3. Y se instala de manera local el *package* con el que se quiere trabajar.

P.D. *root's password* ... es el que todos pensamos.

From:  
<http://mail.fundacioace.com/wiki/> - **Detritus Wiki**

Permanent link:  
[http://mail.fundacioace.com/wiki/doku.php?id=remove\\_r\\_package\\_in\\_r](http://mail.fundacioace.com/wiki/doku.php?id=remove_r_package_in_r)

Last update: **2020/08/04 10:58**

